

AG 100



Plébicitée par de nombreuses organisations et par les professionnels de l'agriculture, de l'industrie et des transports, l'AG100 est confortable, simple d'utilisation et facilement réparable grâce à son moteur 2 temps. Un argument de poids !



Couleurs
Disponibles



MOTEUR

Type moteur	Monocylindre, 2 temps
Cylindrée (cm ³)	97
Refroidissement	Air
Alésage x Course (mm)	52,0*45,6
Taux de compression	6,6 : 1
Couple maximal (N.m / tr/min)	9.3 N.m à 6 000 tr/min
Démarrage	Kick Starter
Lubrification	Premix
Allumage	CDI (Électronique)
Alimentation	Carburateur



CHASSIS

Cadre	N/C
Suspension avant	Fourche télescopique classique
Suspension arrière	Double amortisseur
Frein avant	Tambour
Frein arrière	Tambour
Jantes	Jantes rayons
Pneu avant	2.75-19
Pneu arrière	3.50-18



DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2110*930*1080
Empattement (mm)	1315
Hauteur de selle (mm)	800
Garde au sol mini (mm)	235



TRANSMISSION

Transmission	Manuelle à 5 vitesses
--------------	-----------------------



POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	99
Capacité réservoir carburant (L)	11



EQUIPEMENTS



Porte-bagages



Démarrage Kick



Jantes rayons

LES
2
Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Yamaha.

2 Yamaha vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.